



BlueBee



GoldBee

Ackermann ponúka umývaciu a oplachovú chémiu pre celý rad umývačiek riadu. Či už sú to :

barové umývačky
umývačky skla
podstolové umývačky
priechodné umývačky
alebo umývačky riadu určené na prepravky

Podstolové umývacie stroje

Správny čistiaci program



Široký sortiment profesionálnych umývačiek riadu



Podstolové umývacie stroje

veľkosť koša 500 x 500 mm



Pre perfektný výsledok umývania máme k dispozícii aj automatické zmäkčovače vody



Radi Vám ich ponúkame!

*Voliteľné E: so zabudovaným zmäkčovačom vody



Náš základný model. So všetkým, čo čistý riad potrebuje!



Extrémne ekonomický model so spotrebou len 1,9 litra vody na umývací cyklus a veľkokapacitným vnútram do GN 1/1.

Technické informácie

Rozmery / šírka/hĺbka/výška/	mm
Hĺbka pri otvorených dverkách	mm
Teoretický výkon	košov/hod
Rozmer koša	mm
Priechodzia výška	mm
Napätie	400V / 230V
Celkový príkon	kW
Teplota v nádrží	°C
Teplota v bojleri	°C
Objem nádrže	l
Spotreba vody na cyklus	l
Čistá hmotnosť	kg

Výbava

Zabudované dávkovače pre umývací a oplachový prostr.	áno
Odpadové čerpadlo	áno
Zabudovaná úprava vody /zmäkčovač	nie
Zabudovaná rekuperácia tepla a odsávanie pary	nie
Aktívne čistenie	áno
Umývacie / oplachové ramená	kombinované/plast
Tlakové oplachové čerpadlo	nie
Max. priemer tanierov v mm	330

U 530-1

575/600/820-840
1005
40
500 x 500
360
400V / 230V
6,8 kW / 3,45 kW
60 - 65 závisí od programu
80 - 85 závisí od programu
20,0
2,2
62

U 530-1E

575/600/820-840
1005
40
500 x 500
360
400V / 230V
6,8 kW / 3,45 kW
60 - 65 závisí od programu
80 - 85 závisí od programu
20,0
2,2
67

U 540

600/600/825-860
1030
40
500 x 500
385
400V/230V
7,9 kW / 3,45 kW
60 - 65 závisí od programu
80 - 88 závisí od programu
15,0
1,9
64

U 540E

600/600/825-860
1030
40
500 x 500
385
400V / 230V
7,9 kW / 3,45 kW
60 - 65 závisí od programu
80 - 88 závisí od programu
15,0
1,9
66

U540 / U 540E

Možnosť zabudovania do nerezového stola

